

Yutong Bus modèle ZK612 2H9 specification

Dimension尺寸	
Longueur (mm)长	12000
Largeur (mm)宽	2550
Hauteur (mm) 高	3830
Hauteur intérieur (mm) 厢高	2010
Empattement (mm) 轴距	6050
Porte à faux Av Ar (mm) 前/后悬	2620/3330
P.T.C.A(kg) 厂定最大总质量	19000
Poids à vide (kg) 整车整备质量	14400
Vitesse maximale (Km/h) 最高车速	105
Capacité du Réservoir (L) 油箱容积	400

Volume de coffre (M3) 行李舱容积	11.5
Moteur 发动机	
Arrangement 发动机排列	Six cylindres; Turbo chargé; refroidi par l'eau 六缸, 直射, 增压, 水冷
Modèle 型号	WeiChai ,WD615.44 潍柴 ,WD615.44
Position 安装位置	Installé à l'arrière 后置
Déplacement (L) 排量	9.726
Puissance (kw/rpm) 最大输出功率	235/2200
Couple (N.m/rpm) 最大输出扭矩	1250/1400
Type gasoil 燃油类型	Diesel 柴油
Norme d'émission 排放标准	Euro II 欧二
Châssis 底盘	
Embrayage 离合器	Allemagne SACHS, Norvégien Konsberg maître -cylindre et cylindre récep teur 德国 SACHS, 进口康斯博格离合器总分泵

Boîte à vitesses 变速箱	FAST Boîte manuel , 6 vitesses 法士特手动变速箱，六档
Suspension 悬架系统	Suspension à lame avec amortisseurs 板簧悬架，带减震器
Direction 转向系统	Derection assistée ZF 助力转向系统
Freinage 刹车系统	Allemagne WABCO ABS, WABCO séchoir , décélérateur 德国 WABCO ABS，WABCO 干燥器，带缓速器
Essieu Avant 前桥	6.5T, frein à tambour 载荷 6.5 吨，鼓式制动
Essieu Arrière 后桥	13T, frein à tambour 载荷 13 吨，鼓式制动
Pneu 轮胎	295/80R22.5, tubeless , Michelin 295/80R22.5, 无内胎轮胎, 米其林
Carrosserie 车身	
Carrosserie 车身结构	100% métallique traité par technologie cataphorèse Américaine Durr et Japonaise Parker, grande capacité d'antirouille 全金属骨架，经美国杜尔和日本帕卡电泳工艺处理
Porte 门和门泵	Porte avant et au milieu pour les passagers, automatique à commande électropneumatique , commande d'ouverture intégrée au tableau de bord . 前/中门，遥控门，中控台带开关按钮。
Vitre 侧窗	Couleur noir, coulissant 深灰色侧窗，推拉窗

Place 座椅	63+1 (3+2 layout) 63+1 (3+2 布置)
Climatisation 空调	Non-indépendant, installé sur le plafond, Allemagne BOCK compresseur, Japonaise Panasonic relais électroniques 非独立顶置空调, 博克压缩机, 松下继电器
Vidéo 视听系统	Lecteur SD et deux télévisions 带收音机带两个电视
Autres 其他	Allemagne Capteurs Siemens VDO, fils électroniques ignifugés avec une couche d'étain, caméra à l'arrière, par soleil 2, roue de secours, lot de bord, USB chargeur, pare-chocs additional. 西门子传感器, 镀锡阻燃线缆, 倒车监视器, 2 块遮阳帘, 备胎工具箱, USB 充电口, 前置外接保险杆。
Carantie 质保	
Garantie 质保周期	La période de garantie est de 18 mois ou 150,000.00KM (le premier qui arrive prévaut) à compter de la livraison au client final. 质保期为产品交给第一个终端用户之日起 18 个月或 15 万公里, 二者以先到为准。

